Resumen de Especificaciones Técnicas Comunes. Tomado de Woolman y Bellantoni (2000). Tipos en movimiento.

Medio	Formato	Frecuencia de	Frames	Resolución de presentación (pixels)		
Vídeo (analógico)	Cinta de vídeo	NTSC	PAL/SECAM	NTSC	PAL/SECAM	
	UMatik	29,97 fps	25 fps	640 x 480	720 x 576	
	Betacam SP	29,97 fps	25 fps	640 x 480	720 x 576	
	Vídeo 8	29,97 fps	25 fps	640 x 480	720 x 576	
	Hi8	29,97 fps	25 fps	640 x 480	720 x 576	
	Super VHS	29,97 fps	25 fps	640 x 480	720 x 576	
	VHS	29,97 fps	25 fps	640 x 480	720 x 576	
Vídeo (digital)	Cinta de vídeo					
	D1 / D2	29,97 fps	25 fps	720 x 486	720 x 576	
	Betacam Digital	29,97 fps	25 fps	720 x 486	720 x 576	
	Betacam SX	29,97 fps	25 fps	720 x 486	720 x 576	
	DVCAM / DVCPro	29,97 fps	25 fps	720 x 486	720 x 576	
	MiniDV	29,97 fps	25 fps	720 x 486	720 x 576	
	Digital 8	29,97 fps	25 fps	720 x 486	720 x 576	
Película (analógica)	Cinta de vídeo					
	35 mm	24 fps		2048 x 1536 , 1234, 1152		
	Super 16 mm	24 fps		2048 x 1234		
	16 mm	24 fps		2048 x 1536		
	Super 8 mm	18 / 24 fps		-		
	8 mm	18 / 24 fps		-		
Secuencia digital	Quicktime					
	Macintosh y Windows Cualquiera 15/30 fps es común		Cualquiera, común en relación 4:3:			
	AVI	es comun		640 x 480, toda la pantalla		
	Sólo Windows	Cualquiera 15/30 fps		320 x 240. 1/2 pantalla		
	Solo willdows	1	es común		240 x 280, 1/3 pantalla	
		05 00111011		160 x 120, 1/4		
				•	=	