



Despacho de Carga

Casa de mando Interfaz Hobre-Máquina

Casa de mando Control sobre los relés del tramo

Tablero de recopilación Control sobre los equipos de alta tensión

Gabinete del equipo Control sobre el equipo de alta tensión

Legenda:

Sólo para Mantenimiento (Color rojo)

Disparo Local (Color azul)

Disparo Remoto (Color verde)

Computera lógica AND

Computera lógica OR

Entrada negada

C.A. DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE)

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES

Departamento de Construcción de Subestaciones I

Proyectado por: Br. Jean-Michel Ravel González

Calculado por: Br. Jean-Michel Ravel González

Dibujado por: Br. Jean-Michel Ravel González

Revisado por: Ing. Horacio Caraballo Jaén

Aprobado por: Ing. Horacio Caraballo Jaén

Diagrama de Principio

Enclavamiento para la apertura de los interruptores de salida de los niveles de 34,5kV y 13,8kV, de la subestación tipo Nodal III 31P

Fecha: 15/10/2007

Serie: Hoja No. 09 de 31

Número:

Referencia:

Revisado: POR CADAFE

Fecha:

Aprobado: ANEXO 9

Fecha:

No. Archivo: ANEXO 9